Electrolux

Wärmepumpen Waschtrockner Frontlader C 1600 U/min

WTSL6IE500

AbsoluteCare trocknet empfindliche Stoffe bei halb so hoher Höchsttemperatur*
Der Waschtrockner SuperLuxe AbsoluteCare® verfügt über ein fortschrittliches Trockensystem mit Wärmepumpentechnik. Mit individuell angepassten Trommelbewegungen und niedrigeren Temperaturen* kann selbst Woll- und Outdoor-Kleidung getrocknet werden und Seide behält ihre Form.**

Produkteigenschaften

Trocknen mit SensiDry® senkt den Energieverbrauch um bis zu 55 %***
SensiDry® nutzt eine fortschrittliche Wärmepumpentechnologie, um Kleidung bei halber Temperatur zu trocknen.* Diese Technologie senkt den Energieverbrauch um bis zu 55 %*** und schützt die Kleidungsstücke vor unnötiger Hitze, sodass Ihre Stoffe länger halten.

Einfaches Verbinden, Steuern und Erledigen der Wäsche mit My Electrolux Care APP
Stellen Sie maßgeschneiderte Programme aus der Ferne ein, erhalten Sie Programmempfehlungen für Ihre Kleidungsstücke und Benachrichtigungen, wenn Ihre Wäsche fertig ist. Personalisierte Wäschepflege auf Knopfdruck.

Dämpfen statt Waschen – in nur 25 Minuten. Mit 96 % weniger Wasser*.
Das Dampfprogramm reduziert in nur 25 Minuten Falten** in der Kleidung und verbraucht dabei 96 % weniger Wasser* als ein normales Waschprogramm. Perfekt, selbst für empfindliche Textilien. Genießen Sie mit dem Electrolux Dampfduftstoff ein einzigartiges Frischegefühl.

Sparen Sie Wasser und Energie mit PreciseLoad+
PreciseLoad+ gibt Ihnen sofort und präzise Rückmeldung, wenn Sie zu viel oder zu wenig Wäsche in die Trommel legen. Dann werden Zeit, Energie und Wasser automatisch der Wäschemenge entsprechend angepasst, sodass Sie Ihre Wäscheladung und die Waschmittelmenge optimieren können.

Nonstop-Programm 3 Std./3 kg: Komfortable Wäschepflege ohne Kompromisse
Nonstop-Programm 3 Std./3 kg – ein Gesamtprogramm in nur drei Stunden. Dank des Programms kann man mit einem einzigen, nahtlosen Vorgang sofort perfekte Ergebnisse erzielen. Komfortable Methode für Wäschepflege – ohne Kompromisse.

- Extragrosses LED-Display
- My Electrolux Care App / Connectivity
- Restzeitanzeige
- Waschprogramme: Eco 40°C - 60°C, Baumwolle, Pflegeleicht, NonStop 3h/3kg, Feinwäsche, Handwäsche, Outdoor, Auffrischen mit Dampf, Spülen, Schleudern/Abpumpen
- Waschprogramme APP: Sport, Jeans, Dampf Cashmere, Daunen, Seide, Anti-Allergie, Maschinen-Reinigung, Bettwäsche, Mikrofaser, Tücher, Arbeitskleider, Dunkle Kleider, Baby, Duvet, 20min, 3kg
- Waschoptionen: On/off, Knitterschutz, Schnellwaschgang, Temperatur, Umdrehungen, Flecken/Vorwäsche, Starzeitverzögerung, Zeittrocknen, Auto Trocknen, Waschen/Trocknen, Start/Pause
- Auto Trockenprgramme
- Nachladefunktion
- Entknittern mit Dampf nach Programmende
- Mehrstufiges Zeitsparen
- Gewichtssensor
- Schaumüberwachung
- Unwuchterkennung
- Kindersicherung
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- AquaStop-Zulaufschlauch

Electrolux

Wärmepumpen Waschtrockner Frontlader C 1600 U/min

WTSL6IE500

Technische Daten

Füllmenge Waschen (kg)	10
Füllmenge Waschen/Trocknen (kg)	6
Maximale Schleuderdrehzahl U./min	1600
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen/Trocknen (A-G)	C
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	51
Energieverbrauch / 100 Zyklen Waschen/Trocknen (kWh)	252
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	47
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Waschen/Trocknen (L)	50
Programmdauer Eco (h:min)	3:55
Programmdauer Eco Waschen/Trocknen (h:min)	9:40
Geräuschpegel dB(A)	76
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B
Geräuschklasse (A-D)	B
Anzahl Einspülkammern	3
Farbe	Weiss
Gerätehöhe (mm)	870
Gerätebreite (mm)	597
Erforderliche Einbautiefe (mm)	660
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1101

Anschlusskabel (m)	1.7
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150
Ablaufschlauch (cm)	140
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (W)	2200
Netz-Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (kg)	97.5
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	914 610 715
EAN Code	7332543989515
Product Partner Code	-

Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau mit einfahrbarer Tür
Tür muss bei Betrieb geöffnet sein (Belüftung in Türe integriert)



Belüftungsbeispiel für Wasch-Trockensäule, Nischeneinbau